



Zeichenerklärung

- Erschließungsstraße und Parkstreifen - Bk 3.2 - 20 cm Asphaltbefestigung auf 20 cm Kiestragschicht
- Erschließungsweg - Bk 1.8 - 10 cm Beton-Rechteckpflaster - grau - auf 30 cm Kiestragschicht
- Gehweg, überfahrbar - Bk 1.8 - 10 cm Beton-Rechteckpflaster, -rotbraun- auf 30 cm Kiestragschicht
- Parkflächen, - Bk 1.0 - 8 cm Beton-Rechteckpflaster, - grau - auf 25 cm Kiestragschicht
- Pflanzflächen
25 cm Oberbodenabdeckung
- Bankettbefestigung
Ungebundene DS auf 20 cm Kiestragschicht
- Schotterrassen
30 cm Schotter Splittgemisch aus Naturstein 11/45 mm
- Pflasterstreifen 2 rh. - Wasserlauf - Betonpflastersteine 16/16/14 cm
- Pflasterstreifen 1 rh. - Betonpflastersteine 16/16/14 cm
- Straßenablauf
- Geplante Straßenleuchte LpH 6,0 m
- Vorhandene Straßenleuchte
- Geplanter Straßenbaum
- Vorhandener Baum
- Baugrundsondierungen

Nr.	Änderungen und Ergänzungen	Datum	Name

ISS Ingenieurteam Schnepel & Schneider GmbH Beratende Ingenieure 23843 Bad Oldesloe, Papenburg 4 Tel.: 0 45 31 / 8 40 69 E-Mail: iss1@gmx.de Fax: 0 45 31 / 8 84 15	Datum	Name	
	bearbeitet	Juni 2018	Schneider
	gezeichnet	Juni 2018	Pergande
	geprüft		

Gemeinde Kastorf Der Bürgermeister	Unterlage	14
	Blatt Nr.	1
	Reg. Nr.	

Erschließung B-Plan Nr. 18 - Gewerbegebiet -	Deckenhöhenplan
	Maßstab: 1 : 250

Aufgestellt: Gemeinde Kastorf	Aufstellungsdatum:
Kastorf, den	Ort:

Grundplan hergestellt: Vermessungsbüro Dipl.-Ing. M. Schneider Im Winkel 12 23919 Berkenhth	Aufnahme: 2015, Ergänzung Mai 2017 Feldvergleich: Kataster: Gemarkung Kastorf - Flur 1 - Flurstück 55
---	---